

### ギター用材のサイズ

用材枠に入るようにボディ外周、ピックアップザクリ等の図面を作成して下さい。

※ギター用材のサイズは、実際の用材は若干寸法が異なります。

ボディ材	長さ	幅	厚み
ソリッド用センター1Pギター	533mm	355.6mm	44.95mm または 50.8mm
ソリッド用センター2Pギター	左側500mm 右側440mm	350mm	47mm
ソリッド用センター2Pベース	左側540mm 右側460mm	380mm	47mm
LP用ソリッド用センター2Pギター	500mm	360mm	47mm
エレキギタートップ材	500mm	360mm	6mm(ドロップトップ用) 17mm(アーチトップ用)
エレキベーストップ材	540mm	380mm	6mm(ドロップトップ用) 17mm(アーチトップ用)

用材枠に入るようにヘッド外周、ナット幅等の図面を作成して下さい。

★・○は同じサイズグループの印です。

※ギター用材のサイズは、実際の用材は若干寸法が異なります。

ネック材	長さ	幅	厚み
ボルトオン用ギター	★720mm または ○762mm	★110mm または 127mm	★22mm または ★27mm または 33mm
ボルトオン用ベース	○914.4mm または ★920mm	○127mm または ★130mm	○31.75mm または ★22mm または ★27mm
角度付きギターボルトオン用	ヘッド220mm 指板面520mm	63mm	25mm
角度付きベースボルトオン用	ヘッド230mm 指板面720mm	70mm	25mm
セットネック用	ヘッド220mm 指板面520mm	65mm	エンド部47mm
スルーネック用ギター	1000mm	70mm	70mm
スルーネック用ベース	1200mm	70mm	70mm

用材に入るようにインレイ加工、ナット幅、指板エンド幅等の図面を作成して下さい。  
指板用材の基本サイズです。★・○は同じサイズグループの印です。

フレット溝のスケール表は をご覧下さい。

※ギター用材のサイズは、実際の用材は若干寸法が異なります。

指板材	長さ	幅	厚み
ギター ナット幅:平均42mm 指板エンド幅:平均56mm 7弦ギターナット幅:平均48mm 指板エンド幅:平均65mm	★530mm または ○533.4mm	★60mmから70mm または ○69.85mm	8mm
ベース4弦 ナット幅:平均38.5~42mm 指板エンド幅:平均63~65mm	○685.8mm または ★700mm	○76.2mm幅 または ★ナット60から指板70mm	8mm
ベース5弦 ナット幅:平均45~52mm 指板エンド幅:平均69~82mm	○685.8mm または ★700mm	○101.6mm幅 または ★ナット65から指板95mm	8mm
ベース6弦 ナット幅:平均52~55mm 指板エンド幅:平均100mm	○685.8mm または ★700mm	○101.6mm幅 または ★ナット70から指板110mm	8mm